



AT R241-16

Spezifikationen Klemme		
Schrauben Güte	8.8	10.9
Max. aufnehmbare Seitenkraft (kN)	125	140
Anzugsmoment (Nm)	600	750
Seitl. Verstellbarkeit der Schiene (mm)	16	

Klemme mit
Gummistütze

Spezial
Keilscheibe



Produktbeschreibung



Die einstellbare Schraubklemme R241-16 wurde speziell zur Befestigung von leichten Schienen unter hoher Beanspruchung entwickelt. Die **geringe Aufbauhöhe** erlaubt den Einsatz auch bei seitlichen Führungsrollen. Das bewährte „**Doppelkeil**“- Design sorgt für eine selbstsichernde und selbstspannende Befestigung der Schiene unter Last und für eine seitliche Fixierung der Schiene.

Gleichzeitig sorgt die individuell anvulkanisierte Gummistütze für einen kontrollierten Druck auf die Schiene.

Merkmale

- **Das besondere Design** der Unterlegscheibe sorgt dafür, dass Clip, Unterlegscheibe und Schraube sich nicht lösen können.
- **einfache und intuitive Installation** durch selbsterkennende Form und gleichzeitige Kompatibilität mit **Standard M24 Schrauben**
- **Abflussoffnung** um Ansammlungen von Verunreinigungen und stehendem Wasser zu verhindern.

Maßangaben



Die Sechskantschraube kann sowohl von oben als auch von unten in das Tragwerk eingeführt werden.

Typ	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	Gewicht (Kg)
R241-16-H	57	40	31	0,66
Minimale Einbaubreite (W) = Schienenfußbreite + 140 mm				

Die Klemme ist so konzipiert, dass sie mit einer Vielzahl von Schienen kompatibel ist, einschließlich solcher, die einen Abstand von 8 bis 20 mm zwischen der Oberseite des Schienenfußes und der Gummiasse aufweisen. Die Gummiasenlänge variiert entsprechend Ihrem Bedarfsfall und gewährleistet eine gute Passform.

